

DELCATEC

固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBFB1

【CNEシリーズ】にブラック色モデルが新登場 ネットワークカメラ



CNE3CBFB1
固定焦点バレット型
ネットワークカメラ

景観に溶け込み、安心を守る
スタイリッシュなデザイン。

本製品はブラック色を採用することで、外壁や建物のデザインに自然に調和し、景観を損ねないスタイリッシュな設置が可能。

さらに広画角へ性能を向上

レンズ
4.0mm@F1.6

画角
水平約106°、垂直57°

クラウド録画サービス
「antenna-eye」対応

クラウド録画サービス「antenna-eye」対応で別途お申込み頂くことで、クラウドに保存可能。



マイク内蔵



WDR機能



プライバシーマスク



赤外線対応



防水/防塵



遠隔監視



固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBFB1

オープン価格



品名	固定焦点バレット型ネットワークカメラ
型番	CNE3CBFB1
センサー	1/2.8インチ, CMOS
レンズ(mm)	2.8@F1.6
インターフェース	DCジャック×1、内蔵マイク×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1
信号方式	IP
画素数	最大200万画素 (1920×1080)
画角(°)	水平:約106、垂直:約57
PTZ可動範囲(°)	Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360
シャッター(秒)	自動/手動、1~1/100000
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.001 (F1.6、AGC ON)
ノイズ除去	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N比(dB)	52以上
IR照明/照射距離(m)	自動/最大40
WDR	対応
対応コーデック	H.265+、H.265、H.264、MJPEG
ONVIF	Profile S、Profile G、Profile T
フレームレート(fps)	メインストリーム:最大30 (1920×1080)、セカンドストリーム:最大30 (1080×720)、サードストリーム:最大30 (640×360)
動作温湿度範囲(°C/%)	温度:-10~+60、湿度:0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]	IP67
耐衝撃性能[保護等級]	-
電源(V)/PoE	5/対応(IEEE 802.3af)
消費電力(W)	最大6
筐体	アルミ合金
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	63×63×156
質量(kg)	約0.43
付属品	取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、LAN防水セット×1、取扱説明書×1

※本カメラの解像度は200万画素ですが、クラウド録画サービスでの録画解像度は100万画素(1280×720)です。

■画像、イラストはイメージです。 ■当社各製品シリーズとの互換性はございません。 ■この製品は犯罪防止システム品ではありません。空襲、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ■市販品のスマートフォン・タブレットを使用される場合、通信事業者とのお契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。 ■本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.



「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも「より環境負荷が少ない」製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただくよう努力を続けて参ります。 ●廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に
ついて

●製品の保証期間はご購入日から3年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。



カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください!
受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016